上汽大众
SAIC VOLKSWAGEN

# 上汽大众途铠（T-Cross）系列车型保养规范

| 保养类型 | 周期 |
|---|---|
| 首次保养检测 | 6 个月 / 5000 公里 |
| 常规保养检测 | 1 年 / 10000 公里后续每 1 年 / 10000 公里 |

| 基础保养 | 项目 | 周期 | |
|---|---|---|---|
| 换油服务 | **发动机机油：**更换。如拆卸油底壳螺栓，必须按照要求更换放油螺栓和垫片 | **首次保养检测：6 个月 / 5000 公里** | **常规保养检测：1 年 / 10000 公里后续每 1 年 / 10000 公里** |
| | **发动机机油滤芯：**更换 | | |
| 检测服务 | **喇叭：**检查功能 | | |
| | **顶篷内灯、行李箱灯：**检查功能 | | |
| | **行车安全灯：**检查近光灯、远光灯、转向灯、雾灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯、弯道行车灯功能、辅助行车灯功能 | | |
| | **自诊断：**用 VAS 诊断设备读取并清除控制器故障信息 | | |
| | **颗粒过滤器：**用 VAS 诊断设备读取颗粒过滤器状态（仅适用于配备颗粒过滤器的车型） | | |
| | **TSI 发动机燃油喷嘴检查：**用 VAS 诊断设备读取发动机测量值，与标准值进行比较，超差时请按规定清洗或更换 | | |
| | **前风窗玻璃雨水槽：**清洁 | | |
| | **发动机冷却系统：**检查冷却液液位和冰点，必要时补充原装冷却液 | | |
| | **风窗清洗液：**检查冰点，如有必要进行添加 | | |
| | **制动液液位：**检查，必要时补充 | | |
| | **空气滤清器：**清洁罩壳和滤芯 | | |
| | **蓄电池：**使用专用检测仪检测蓄电池状况，检查正、负极连接状态 | | |
| | **发动机及发动机舱内部件：**检查是否泄漏和损坏 | | |
| | **变速箱 / 传动轴护套：**检查是否泄漏和损坏，连接是否牢固 | | |
| | **主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座：**检查是否损坏 | | |
| | **前后悬架和转向系统：**检查磨损情况、是否有泄漏、松动或者部件丢失 | | |
| | **制动系统：**检查制动液管路、制动系统零部件是否泄漏和损坏 | | |
| | **排气系统：**检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏情况 | | |
| | **车身底部：**检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏 | | |
| | **前后部螺旋弹簧、塑料防护套、缓冲块、轴密封件、万向节密封件等：**检查是否泄漏、裂纹、磨损 | | |
| | **轮胎 / 轮毂（包括备胎）：**检查轮胎磨损情况，必要时进行轮胎换位（注意在同型号之间），同时校正轮胎气压，并进行标定 | | |
| | **车轮固定螺栓：**检查并按规定扭矩紧固 | | |
| | **安全气囊和安全带：**检查外表是否受损，检查安全带功能 | | |
| | **楔形皮带：**检查，必要时更换 | | |
| | **雨刮器 / 清洗装置：**检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能，必要时调整；检查并清洁雨刮片，必要时更换 | | |
| | **发动机舱盖锁扣：**润滑 | | |
| | **车门铰链：**清洁并润滑 | | |
| | **车门限位器：**清洁并润滑 | | |
| | **制动摩擦片厚度、制动盘状态：**检查，必要时更换 | | |
| | **前大灯：**检查灯光照射位置，必要时调整 | | |
| | **保养周期显示器：**复位 | | |
| | **试车：**性能检查 | | |

| 专业保养 | 项目 | 周期 |
|---|---|---|
| 更换服务 | **灰尘及花粉过滤器：**清洁罩壳并更换滤芯 | 每 1 年 / 10000 公里（建议） |
| | **空气滤清器：**清洁罩壳并更换滤芯 | 每 2 年 / 20000 公里 |
| | **火花塞：**更换 | TSI：每 20000 公里<br>MPI：每 30000 公里 |
| | **6 档自动变速箱 09G ATF 油：**更换 | 每 60000 公里 |
| | **楔形皮带：**更换 | 每 100000 公里 |
| | **制动液：**更换 | 首次 3 年后续每 2 年 |
| | **正时齿形皮带：**更换 | 每 300000 公里 |
| | **TSI 发动机燃油系统清洁：**请使用上汽大众专用汽油清洁剂进行维护，使用方法请参照汽油清洁剂使用说明 | |
| 检测服务 | **活动天窗：**检查功能、清洁导轨，涂敷专用油脂 | 每 1 年 / 10000 公里 |
| | **活动天窗排水功能：**检查，必要时清洁 | |
| | **正时齿形皮带：**检查状态，必要时更换 | 首次在 90000 公里<br>后续每 30000 公里 |
| | **水泵齿形皮带：**检查状态，必要时更换 | |

说明：　首次保养检测要求新车行驶时间达到 6 个月或行驶里程达到 5000 公里时进行保养检测。
常规保养检测要求车辆行驶时间达到 1 年或行驶里程达到 10000 公里（首次常规保养检测）以及后续每 1 年 / 10000 公里进行定期保养检测。

1）本表格的保养内容适用于上汽大众生产的途铠（T-Cross）系列配备 EA211 1.5L / 1.2T / 1.4T / 1.5T 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。

2）本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆，特别是经常停车 / 启动、发动机长时间怠速运转以及常在低温或高原环境下使用的车辆，应经常检查机油液面，并建议每 5000 公里更换机油和机油滤清器。

3）在灰尘较大环境里行驶的车辆，应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔（如每 5000 公里）。注：花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果，空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏，请注意检查并及时更换。

4）本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整，请以最新版本为准，具体装备以实车为准。

版本:2023年07月版