

上汽大众途观(Tiguan)系列车型保养规范

保养类型	周期	
首次保养检测	6 个月 / 5000 公里	
常规保养检测	1年/10000公里后续每1年/10000公里	

基础保养	项目	周期	
 换油服务	发动机机油: 更换。如拆卸油底壳螺栓,必须按照要求更换放油螺栓和垫片		
检测服务	发动机机油滤芯,更换 喇叭: 检查功能 顶篷内灯、行李箱灯、手套箱灯: 检查功能 顶篷内灯、行李箱灯、手套箱灯: 检查功能 行车安全灯: 检查近光灯、远光灯、转向灯、雾灯、全天候灯、警示灯功能、倒车灯、车牌灯、制动灯、驻车灯、弯道行车灯功能、辅助行车灯功能 自诊断: 用 VAS 诊断设备读取并清除控制器故障信息 颗粒过滤器: 用 VAS 诊断设备读取颗粒过滤器状态(仅适用于配备颗粒过滤器的车型) TSI 发动机燃油喷嘴检查: 用 VAS 诊断设备读取发动机测量值,与标准值进行比较,超差时请按规定清洗或更换 前风窗玻璃雨水槽: 清洁 发动机冷却系统: 检查冷却液液位和冰点,必要时补充原装冷却液风窗清洗液: 检查冰点,如有必要进行添加制动液液位: 检查,必要时补充空气滤清器: 清洁置壳和滤芯 营电池: 使用专用检测仪检测蓄电池状况,检查正、负极连接状态 发动机及发动机舱内部件: 检查是否泄漏和损坏,连接是否牢固角变速器 / 四驱传动轴 / 后桥主传动: 检查是否泄漏和损坏,连接是否牢固(适用于四驱车型) 主销球头防尘套、下摆臂轴承、连接杆及稳定杆支座: 检查是否损坏前后悬架和转向系统: 检查磨损情况、是否有泄漏、松动或者部件丢失制动系统: 检查周动液管路、制动系统零部件是否泄漏、松动或者部件丢失制动系统: 检查自治温流、检查磨损情况、是否有泄漏、松动或者部件丢失制动系统: 检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏情况车身底部: 检查底部管路是否干涉、底部饰板、闷盖及保护层是否损坏前后部螺旋弹簧、塑料防护套、缓冲块、轴密封件、万向节密封件等: 检查是否泄漏、裂纹、磨损	首次保养检测: 6 个月 / 5000 公里	常规保养检测: 1年/10000
	安全气囊和安全带:检查外表是否受损,检查安全带功能 楔形皮带:检查,必要时更换 雨刮器 / 清洗装置:检查雨刮片止位、雨刮和清洗装置功能,必要时调整;检查并清洁雨刮片,必要时更换 发动机舱盖锁扣:润滑 车门铰链:清洁并润滑 车门限位器:清洁并润滑 制动摩擦片厚度、制动盘状态:检查,必要时更换 前大灯:检查灯光照射位置,必要时调整(若配备大灯清洗装置,请检查其功能) 保养周期显示器:复位 试车:性能检查		
专业保养	项目	周期	
更换服务	灰尘及花粉过滤器:清洁罩壳并更换滤芯空气滤清器:清洁罩壳并更换滤芯火花塞:更换 6 档自动变速箱 09M ATF 油: 更换(适用于 Tiguan)	每1年/10000公里(建议) 每2年/20000公里 每20000公里	
	6 档双离合器变速箱 02E 变速箱油和滤芯: 更换(适用于 Tiguan) 7 档双离合器变速箱 0DE 变速箱油: 更换(适用于 All New Tiguan L) 7 档双离合器变速箱 0DW 变速箱油: 更换(适用于 All New Tiguan L、Tiguan X) 7 档双离合器变速箱 0DL 变速箱油: 更换(适用于 All New Tiguan L) 6 档双离合器变速箱 0D9 变速箱油和滤芯: 更换(适用于 All New Tiguan L) 燃油滤清器: 更换(适用于 Tiguan)	每 60000 公里	
	楔形皮带: 更换	每 100000 公里	
	制动液: 更换 正时齿形皮带: 更换(仅适用于 EA211 1.4T / 1.5T 发动机)	■ 首次 3 年后续每 2 年 ■ 每 300000 公里	
	四驱 Haldex 耦合器油:更换	每3年	
	TSI 发动机燃油系统清洁:请使用上汽大众专用汽油清洁剂进行维护,使用方法请参照汽油活动天窗:检查功能、清洁导轨,涂敷专用油脂		
		首次在 90000 公里	
检测服务	活动天窗排水功能:检查,必要时清洁 正时齿形皮带:检查状态,必要时更换(仅适用于 EA211 1.4T / 1.5T 发动机)		

说明: 首次保养检测要求新车行驶时间达到6个月或行驶里程达到5000公里时进行保养检测。

- 常规保养检测要求车辆行驶时间达到 1 年或行驶里程达到 10000 公里(首次常规保养检测)以及后续每 1 年 / 10000 公里进行定期保养检测。
- 1)本表格的保养内容适用于上汽大众生产的途观(Tiguan)、全新途观L(All New Tiguan L)、途观X(Tiguan X)系列配备 EA111 1.4T、EA211 1.4T / 1.5T 以及 EA888 1.8T / 2.0T 发动机的车型。保养项目需根据车型的不同配置进行选择。
- 2)本表格的保养内容和周期是根据汽车在正常行驶情况下制定的。对于使用条件比较恶劣的车辆,特别是经常停车/启动、发动机长时间怠速运转以及常在低温或高原环境下使用的车辆,应经常检查机油液面,并建议每5000公里更换机油和机油滤清器。
- 3)在灰尘较大环境里行驶的车辆,应缩短空气滤清器滤芯、空调系统花粉过滤器和活动天窗的保养间隔(如每 5000 公里)。注:花粉过滤器滤芯脏污将影响空调制冷效果,空气滤清器滤芯脏污可能导致涡轮增压器损坏,请注意检查并及时更换。
- 4) 本表格的保养内容将根据车辆技术状态变化进行调整,请以最新版本为准,具体装备以实车为准。