

## 与维护保养相关的油液规格和参数

油液名称	规格和参数
发动机机油	符合 GB-11121 标准, 并获得德国大众集团 VW 50200/50500 标准认证, 粘度等级为 SAE 5W-40 的发动机机油。 符合 GB-11121 标准, 并获得德国大众集团 VW 50800 标准认证, 粘度等级为 SAE 0W-20 的发动机机油。 符合 GB-11121 标准, 并获得德国大众集团 VW 51100 标准认证, 粘度等级为 SAE 0W-40 的发动机机油。
发动机冷却液	符合 GB-29743 标准, 并获得德国大众集团的 TL 774 标准认证的, 按规定比例混合, 冰点分别为-35℃和-50℃的上汽大众 G13/G12evo 发动机冷却液。 符合 GB-29743 标准, 按规定比例混合, 冰点-40℃的奥迪发动机冷却液。
挡风玻璃清洗液	符合 GB/T23436-2009 标准, 按规定比例混合, 冰点分别为-16℃和-30℃的上汽大众风窗清洗液。 符合 GB/T23436-2009 标准, 按规定比例混合, 冰点分别为-40℃和-7℃的奥迪风窗清洗液。
制动液	符合 GB-12981 标准, 并获得德国大众集团的 TL 766 标准认证的等级为 DOT-4的制动液。
自动变速箱油(ATF)	上汽大众自动变速箱(ATF)油。
变速箱齿轮油	上汽大众变速箱齿轮油。
湿式双离合器(DSG)变速箱油	上汽大众湿式双离合器变速箱(DSG)油。
四驱 Haldex 耦合器油	上汽大众四驱 Haldex 耦合器油。
助力转向液	上汽大众助力转向液。